

Datenblatt.

Steuerung Abluft WRG

für das Leipfinger-Bader Lüftungssystem Premium

Schutzklasse	IP40
Versorgungsspannung	5 V
Einbauart	Unterputzdose einfach; 6 cm
Bedienart	Taster
Verbindungsart	rs485
Maße (LxBxT)	8 x 8 x 7,3 cm
Farbe	weiß
Laufzeit Abluft	30 min
Förderleistung Abluft	60 m ³ /h



Leipfinger-Bader GmbH

Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf

Tel. 08762 733-0
Fax 08762 733-110

lueftungssysteme@
leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

Ansprechpartner

Philip Köthe
Vertrieb Innendienst
Tel. 08762 733-196
philip.koethe@
leipfinger-bader.de

Service Zubehörprodukte
Tel. 08762 733-733
service@leipfinger-bader.de

Dieses Datenblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.