


Datenblatt.

Raffstorekasten

in Massivbauweise

Bezeichnung	Massives Ziegel-Raffstorekasten System
Kastenhöhe	308 mm, Sondermaß auf Anfrage
Wandstärke	365, 425, 490 mm
Rollraumdämmung	EPS
Auflager	12,5 mm (Bei Elektroantrieb min. 60 mm)
Putzschiene	Aluminium, 18 mm
Schachthöhe	240 mm
Revisionsöffnung	140 mm (optional 123 mm)
Fertigungsmaß	bis 8 m (Kasten ab 4,5 m geteilt, Sondermaße auf Anfrage)
Zubehöroptionen	Zusätzliche Auflagerdämmung links und rechts Revision 123 mm (Schachtiefe) Befestigungsplatte für Behang (Empfohlen pro lfm 2 Stück) Stahl-Befestigungskonsole Aluminium-Abschluss-Schiene um 30 mm verlängert auf Schachthöhe 270 mm Lehrrohr (25mm) Länge 500 mm Vorrüstung Nothandkurbel 2. Rettungsweg

	365 mm	425 mm
U-Wert	0,30 W/m²K	0,27 W/m²K
PSI-Wert	0,15 W/mK	0,17 W/mK
Schalldämm-Maß R_w	50 dB(A)	51 dB(A)
Schalldämm Maß $D_{n,s,w}$	63 dB(A)	64 dB(A)



Leipfinger-Bader GmbH

Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf

Tel. 08762 733-0
Fax 08762 733-110

info@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

Ansprechpartner

Service Zubehörprodukte
Tel. 08762 733-733
service@leipfinger-bader.de

Dieses Datenblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.